

LÄNSSTYRELSEN
I
FRÄSLA LÄM
Landstingsrådet
- - -
avskrift.

9.7.59

05901

Upplands-Bro
Byggnadsnämnd
Ink. den 19.7.1959
Dnr

Resolution.

Länsstyrelsen prövar, med stöd av 107 § byggnadslagen den 30 juni 1947, skäligt fastställa ett av stadsarkitekten Bo Björkman, Enköping, den 15 januari 1959 upprättat förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Smidön, omfattande fastigheten Ekeby 2³ m.fl. fastigheter i Tåssa socken, Upplands-Bro kommun, därvid dock från fastställelse undantagas i förslaget ingående fastigheterna Tibble 1⁷ - 1¹⁰.

Tillika finner länsstyrelsen skäligt att till efterrättelse inom det område, för vilket byggnadsplanen sålunda skall gälla, fastställa följande

"Byggnadsplanebestämmelser"

§ 1.

Inledande bestämmelser.

- Nom. 1. Inom byggnadsplaneområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggandet av avloppssledning.
Nom. 2. Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt angivs.

§ 2.

Byggnadsplaneområdets användning.

Nom. 1. Byggnadsmark.

Med B betecknat område för användas endast för bostadsändamål.

Nom. 2. Specialområden.

- a) Med Kb betecknat område för användas endast för fri-luftsbad och därmed sannhörtigt ändamål.

11162-7-50

b) Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt.

§ 3.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 4.

Byggnadssätt.

Med B betecknat mark får bebyggas endast med hus som uppförts fristående.

§ 5.

Tomtplats storlek.

Med B betecknat område får tomplats icke ges minst arealet m. 2.000 m^2 . Då särskilda skäl föreligga må undantag härifrån medges.

§ 6.

Byggnads läge.

Inom med B betecknat område skola bestämmelserna i 97 § 4, 5 och 6 tillämpnas.

§ 7.

Ryggnyta å tomplats.

Av tomplats som omfattar med B betecknat område får högst en tiendedel bebyggas.

§ 8.

Byggnads höjd.

A med B betecknat område får byggnad icke uppföras till

större höjd än 4,0 meter."

Vidare prövar länsstyrelsen, med stöd av 113 § byggnadslagen, skäligt förordna, att ägaren av fastigheterna Ekeby 2³, 2⁷, 2⁸, 2⁹, 2¹⁰ och 4³ skall, ändå att 112 § samma lag ej är tillämplig, utan ersättning upplåta all den fastigheterna tillhöriga mark, som är obebyggd och som i den fastställda byggnadsplanen är upptagen såsom väg- eller parkmark.

Till följd härav skola inom det med den fastställda byggnadsplanen avsedda området för kommunen utfärdade utomplansbestämmelser och utfärdat förbud enligt strandlagen mot bebyggelse upphöra att gälla.

Klagan över länsstyrelsens beslut rörande byggnadsplaner fullföljes hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka, för att bli prövade, skola hava inkommit till Kungl. Kommunikationsdepartementet inom en månad härefter.

Ändring i länsstyrelsens beslut i övrigt sättes hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka, för att bli prövade, skola hava inkommit till Kungl. Kommunikationsdepartementet inom tre veckor från det klaganden erhållit del av beslutet, dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor.

Uppsala slott i landstingset den 9 juli 1952.

Olov Rylander

Nils Söderberg

Best rtes, på bilden sätts

Le. Aktie

Ur brandskyddsäsynpunkt är det önskvärt att inredning av vinden i tvåvänings trädhus sätts möjligt undvikas. Att helt förbjuda vindisärdening i dylikt fall har dock anseits för strängt. Andra meningens i punkt 6 innehåller fördenskull — liksom förut gällande motsvarande bestämmelser — att om särskilda skäl föranledja därför, må vinden i tvåvänings trädhus inredas, dock ej till mera än en tredjedel av dess yta (ifr 28 § 2 mom. fjärde art-satsen BS).

Hur vindsytan räteligen bör beräknas framgår av ett den 10 januari 1933 dagecknat utläkande av byggnadsstyrelsen, vilket utläkande legat till grund för ett utslag av regeringsrätten (R 1933 not. K 53). Byggnadsstyrelsen anförde i detta utläkande bl. a.:

Såsom vindens hela yta är att betrakta sådan del av vindbottnen, som är belägen inom den begränsningslinje, som bildas av det inre vägglivet av byggnadens ytterväggar. Vid beräkningen av vindsytan bör icke medtagas sådan del av vindbottnen, som upptages av skorstenstock. Utrymmen, som uppagas av trappor, plåga vid beräkning av vindsytan frånräknas i sådant fall, då de betjäna såväl den inredda som den icke inredda delen av vinden.

Av utläkandet framgår vidare, att om en trappa betjänar endast den inredda delen av vinden, bör trappans areal anses ingå i den inredda vinddelens areal, samt att om trappan betjänar endast den oinredda vinddelens, trappan bör inräknas i den oinredda vinddelens yta.

1948 *Aus BS*

Särskilda bestämmelser om byggande utom stadsplan.

97 §.

I fråga om byggande inom område, som ej ingår i stadsplan, skall, i den mån ej annat föreskrives genom fastställd generalplan, byggnadsplan eller utoplansbestämmelser, gälla ytterligare följande.

1. Tomtplats, som avses för bebyggande med böningshus, må icke givas mindre areal än 1.000 kvadratmeter.

2. Av tomtplats må högst en femtedel bebyggas.

3. Byggnad må ej läggas närmare gräns mot väg än 4,5 meter och ej närmare vägslinje än 9

meter. Byggnadsnämnaden må dock vid mindre väg av ringa trafikbetydelse kunna medgiva mindre avstånd till vägs mittlinje, dock ej under 6 meter.

4. Byggnad skall, därest den ej sammansynges med liknande byggnad & angränsande tomtplats eller fastighet, uppföras på minst 6 meters avstånd från tomtplatsens gräns.

Uthus eller annan gårdsbyggnad må i allmänhet icke förläggas närmare gräns mot annan tomtplats eller grannfastighet än 4,5 meter, dock må byggnadsnämnaden medgiva mindre avstånd, där nämnanden efter grannens hörande finner detta med hänsyn till byggnadens rings storlek eller andra omständigheter kunna ske utan olägenhet.

5. Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomtplats må ej vara mindre än 12 meter. Byggnadsnämnunden äger likvälf, om hinder ej möter ur brandfarsynpunkt, medgiva mindre avstånd, dock ej under 9 meter. Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnadsnämnunden att för mindre gårdsbyggnad eller flygelbyggnad till endast en vänings höjd medgiva mindre avstånd till huvudbyggnad, dock ej under 3 meter.

6. Boningshus må icke uppföras med flera än två vänningar och ej till större höjd än 7,5 meter. I boningshus må ej inredas mer än två bostadslägenheter.

Uthus eller annan gårdsbyggnad må icke uppföras till större höjd än 3 meter.

7. Vad ovan är stadgat skall ej tillämpas med avseende å ekonomibyggnader till jordbruksfastigheter.

Angående uppförande av byggnad utmed allmän väg är för vissa fall stadgat i lagen om allmänna vägar.